

Battant & Auvent

PVC 5 5/8"

CARACTÉRISTIQUES

- 1. Cadre en PVC soudé avec multiples chambres d'airs isolantes
- 2. Cadre d'une profondeur de 5 5/8 favorisant le positionnement du vitrage dans la partie chaude du mur
- 3. Profilés extrudés à base de poudre vierge facile d'entretien
- Volet en PVC soudé incorporant 3 coupe-froid, action des volets à 90 degrés pour faciliter le nettoyage
- 5. Système de barrure multipoint en acier inoxydable
- Moustiquaire avec cadre extrudé en aluminium munie d'une mèche en nylon et coins à ressort permettant le retrait facile de la moustiquaire



- A. Verre double ou triple
- B. Carrelage
- C. Moulure brique intégrée ou ajoutée
- D. Peinture



	BATTANT	AUVENT
Infiltration / exfiltration d'air	A3	A3
Infiltration d'eau	100	100
Pression de calcul	PC75	PC50
Désignation principale	LC-CP75 800x1500 (32x59)	LC-CP50 1200x800 (47x32)
	TYPE C	Туре АР









91, rue des Oblats Trois-Rivières (Québec) G8T 8X1

Téléphone: **819 375-1131**

www.brouillette-qc.ca





